

接写台 CV-6A 垂直型接写撮影装置

狭い場所にも簡単に設置できるように設計されたコンパクト型接写装置。小型ながらリモートコントローラーにより遠隔操作できる全機能を備えています。



- スタート、ストップが非常に静かで画面ブレは全くありません。
- 全ての機能がリアルタイムで作動し、非常に操作しやすいのでオペレーターは疲れません。
- コンパクト設計ですので、ご要望により19インチラック格納型での設計、製作も承っております。

仕様

スライドステージサイズ300×400mm
 照明 (オプション)調光ボタン付蛍光灯15W×4灯 (左2右2)
 ※オプション : 20W×4灯 (左2右2)
 リモートコントローラーカメラ上下移動
 ローカルコントローラースライドステージ・XY斜め
 透過用照明 (オプション)高周波透過光10W×2灯 (左右)

定格

電源AC100V
 外形寸法57(幅)×85(奥行)×220(高さ)cm
 質量約60kg (キャスター付)

オプション

2Uパネル型コントローラー (延長コード10m)
 1Uパネル型コントローラー (延長コード10m)
 透過用照明格納引き出し

◆製品のより詳しい情報や価格のお問い合わせは下記で受け付けております。メールでのお問い合わせもご利用ください。
 ◆ご使用環境にあわせた各種カスタマイズのご相談も承っておりますので、下記までお問い合わせください。
 ※ 本製品の仕様は、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。



有限会社 シネマックス

〒359-0024 埼玉県所沢市下安松901-46
 TEL : 04-2944-4691 FAX : 04-2944-4801
 E-mail : info@cinemax.jp
 http://www.cinemax.jp

仕様

● スライドステージ

- ステージサイズ 300×400mm
- 移動(X.Y.斜) X方向中心より 285mm
Y方向中心より 320mm
斜方向 (左、右)
- ターン 左右ターン及び360°回転

● 照明

- 蛍光灯15W×4灯 (高周波点灯)
調光ボタン付 (出力電流周波数40KHz)

● リモートコントローラー

- カメラ上下移動。スライドステージのX.Y.斜方向。左右ターン360°回転。(全てバリエブルスピード)
- カメラレンズのズーム、フォーカス、スイッチ



▲2Uパネル型コントローラー



▲1Uパネル型コントローラー

● ローカルコントローラー

- (本体側操作) ローカルスイッチ切替えによる。

● 透過用照明

- 下部より照射するボックス型でポジフィルム等撮像時セットします。(セパレイツ方式)
(高周波透過光 : 10W×2灯)
出力電流周波数 : 40KHz、
照度 約1,000LX

リモートコントロール機能

機能	リモート1	リモート2 (GPIコントロール機能)
←→↑↓	○	○
↖↗↘↙	○	○
左、右、ターン	○	○
回転360°	○	○
Xスピード	○	○
Yスピード	○	○
ターンスピード	○	○
カメラ 上、下	○	○ <small>本体でもコントロール可</small>
カメラ 上、下スピード	○	○
ズーム	○	○
ズームスピード	○	○
フォーカス	○	○
フォーカススピード	○	○

- 1 : リモート1 : 2Uパネル、又は3Uパネルコントローラー、コントロールボックス (追加コントローラー可能)
- 2 : リモート2 : GPI (編集機器からの接点出力) コントロール機能も付けられます。
- 3 : リセットによりスタート位置の戻りの機能も対応出来ます。