

スペースが非常に限られた状況を想定して設計された、
軽量、多用途で高出力のLEDライティングブロック。



kickliteシリーズである、3200Kおよび5600K白色光源照明は、限られた空間でのライティングに対応できるという点でユニークです。この装置は多用途、軽量、コンパクトで携帯可能な設計になっており、バッテリーで動作する機能がさらに独創的なライティングの可能性をもたらします。

kicklite LEDブロックシステムは、最小限の所要電力、最小限の発熱、省スペースといったドラマやコマーシャル、ドキュメンタリーの撮影に使用される固体照明のメリットを全て備えています。

kicklite 303シリーズおよび106シリーズは、車内や戸棚の下、本棚の中、製品や包装の内側といった、スペースが非常に限られた場面に最適なツールで、軽量で制御可能な光源や補助光を提供します。また本製品は、様々なスタイルでご利用いただけます。

kickliteブロックには、集光(スポット)および散光(フラッド)レンズフレーム、拡散フィルターなどの専用アクセサリーを各種取り揃えています。303 liteはモジュラー式なので、1本の入力ケーブルを使って最大4個まで並べ合わせて組み立てるか、または連結ケーブルでデジチェーン式に繋ぎ合わせることもできます。106 liteはカメラトップ、ダッシュボード上やグローブボックスの中で使用できるほか、バルクヘッドや天井にテープで貼り付けて使用することも可能です。

kickliteの一体化したバラストは、12~24ボルトのいずれのフィルム電池、ビデオバッテリーも電源に使用できます。


kickliteは非常にフレキシブルな照明装置として、セットや小道具に潜り込ませたり組み込んだりできる一方、独創性に大きな差をつけるだけの出力を発揮します。

◆製品のより詳しい情報や価格のお問い合わせは下記で受け付けております。メールでのお問い合わせもご利用ください。

◆ご使用環境にあわせた各種カスタマイズのご相談も承っておりますので、下記までお問い合わせください。

※本製品の仕様は、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。

*特許出願中



“これで車内照明の未来が開ける。これほどパワフルでコンパクトなら、用途は無限大だ。” 照明助手 MICKY REEVES氏

入力電圧範囲

12-30ボルト

カラーオプション

106 liteではデイルイトまたはタングステン調整ヘッドをご利用いただけます。特殊効果、セットや小道具への組み込みに使う赤、緑、青、アンバーも特別注文で承ります。これにより、透過性の低いカラーエフェクトジェルを使用した場合の相対出力の増強と電力消費の最小化、効率性を確保します。

各種取り付けブラケット

◆ウルトラ・ポッド

射出成形されたガラス繊維強化ナイロンと、ネジを切ったアルミニウム部品で構成された、小型で軽量(2オンス)(訳注:56グラム)、携帯可能なカメラ用三脚。特徴:頑丈な伸長式脚部、ユニークなボールソケット型カメラマウント組立部、そして木の太枝や柵、バックフレームその他類似物に固定する際に必要な丈夫なベルクロ・ストラップ。

◆ウルトラ・クランプ

下げたカーウィンドウやテーブル面、自転車のハンドル、その他類似物に装着するために設計された、頑丈な熱処理アルミニウム製クランプ。kicklite取り付け時には、ボールソケット型ヘッドを有するウルトラマウントもご利用ください。

◆パン・チルト付きホットシュー・ボールマウント(Hotshoe ball mount with tilt & pan)

カメラのホットシューに106と303を取り付けるのに最適です。

◆ミニナックルアーム

小型化した軽量でロック可能な多関節アーム、全長210mm。

kickliteは、白熱ランプや大半のハロゲンランプよりもエネルギー効率に優れるほか、発熱量が従来光源に比べてかなり低いことで多くの付加的メリットをもたらします。低電圧のDC電源で動作するため非常に細い配線ケーブルの使用が可能になり、電源ケーブルを視界から隠せる可能性が増大します。

kickliteは、その重要な属性であるハンディさとフレキシブルさから、全ての撮影監督、照明助手、ドキュメンタリー制作者のキットバッグには欠かせないアイテムです。

“クラッシュシーンを撮影する時にこのライトを車内で使いました。撮れるチャンスは一回きりだから、役者がケガをしたり、撮影に失敗したり、衝撃でランプが壊れたりしないっていう確信が100%欲しかったんです。もちろん、ライトはきちんと仕事をしましたよ。”
コメント “照明助手 MICKY REEVESG”

測光データ一覧表

	フットキャンドル	ルクス
1フィート	198	
2フィート	66	
3フィート	28	
1メートル		253
4フィート	15	
5フィート	7	
106lite		
1フィート	220	
2フィート	73	
3フィート	40	
1メートル		370

数値は異なる場合があります。
デイルイト調整ヘッドでの測定に基づく。



◆製品のより詳しい情報や価格のお問い合わせは下記で受け付けております。メールでのお問い合わせもご利用ください。

◆ご使用環境にあわせた各種カスタマイズのご相談も承っておりますので、下記までお問い合わせください。

※本製品の仕様は、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。

*特許出願中