

TVスタジオやオートキューのために設計され、DMX制御を備えた、
軽量、多用途で高出力のソフトライトブロック。



特徴

- 3/8"ウィットウォースねじ対応取付け部
(3/8" Whitworth screw fit mounting)
- 入力電圧範囲:85-265VAC
- 接続:IEC標準
- 入力周波数:50-60Hz
- バラスト効率:88%
- バラスト重量:600g
- バラスト寸法:210x95x60mm
- ランプヘッド寸法:166x86x26mm

kuelite™ 白色光源3200Kは、多用途で軽量、携帯可能なLEDブロックで、DMX制御と完全調光が必要とされるドラマやTVスタジオでの撮影、オートキューとの併用に使用される固体照明のメリットを全て備えています。kuelite™が得意とするのは、実況放送室のような、窮屈で温度に細心の注意を要する状況であり、そこでは照明の即時立ち上げとDMX制御、低温であることが最も重要になります。

kuelite™には、DMX512Aプロトコルと最新のESTA DMX標準規格による、DMX制御機能が一体化されており、撮影監督や照明デザイナーは卓上でライティングを管理できます。

kuelite™ は単独での安全取付を可能にするため、標準の3/8ウィットウォース・タップとM5スクリューを備えています。

kuelite™ はIEC標準コネクターを介して90~260VACのいずれの電源でも動作します。電源ユニットはフリッカーのない出力を生み出し、各9ライトを擁する左右の2サブセットを個別に切り替えられるほか、色温度を変化させることなく100%から5%まで照明を落とすことも可能です。電源装置にはその時点の調光レベル、フルの色温度での即時立ち上げ機能も備わっています。

*kueliteは特許U.S. 6,963,175、GB 2369730の適用を受けている。

*特許出願中

◆製品のより詳しい情報や価格のお問い合わせは下記で受け付けております。メールでのお問い合わせもご利用ください。

◆ご使用環境にあわせた各種カスタマイズのご相談も承っておりますので、下記までお問い合わせください。

※本製品の仕様は、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。