

高倍率・高感度・高画質に進化した AVCCAM ニューモデル。
フル HD スロー/クイックモーション撮影にも対応※1。

※1:AG-AC160 のみ。1080/60p での再生はできません。
720p には対応していません。VFR 記録には CLASS6
以上の SDXC/SDHC/SD メモリーカードが必要です。



AG-AC160/130は、クラスを超えた性能と機能を備えたプロフェッショナル・カメラレコーダーです。レンズ・カメラ部・レコーダー部のすべてが、最新のテクノロジーにより大きく進化。新開発の22倍ズームレンズが交換レンズに迫る画角と操作感を実現。高感度・低ノイズ・高解像度の1/3型220万画素“U. L.T.” (Ultra Luminance Technology) イメージセンサーと業務用AVCHD PHモードの組合せで、1920×1080フルHDの高画質収録が可能です。

またDV (SD) 収録モードを備え、運用性を上げました。くわえてAG-AC160は高音質LPCM収録、スロー/クイックモーション撮影、HD SDI 出力、59.94Hz/50Hzモード切替の高機能を装備しました。コストパフォーマンスにすぐれたAG-AC130との2ラインナップにより、業務用から映像制作・ニュース取材まで、幅広いニーズに対応します。

パナソニックの光学テクノロジーを凝縮、22 倍ズームレンズ

プロ用 HD ビデオ制作に最適化して開発した高性能レンズ。
DVX・HVX シリーズを継承する広角はそのままに、放送用・
業務用ビデオカメラ交換レンズと同等の操作性を実現しました。

【仕様】


電源電圧 DC 7.2 V(バッテリー使用時) DC 7.3 V(ACアダプター使用時)
消費電力 録画時:11.8 W(AG-AC160)、11.6 W(AG-AC130)
動作範囲温度湿度 0°C~40°C/10%~80%(結露なし)
質量 約2.4 kg(バッテリーや付属品を除く)
外形寸法 幅180 mm×高さ195 mm×奥行438 mm(突起部分を除く)

【付属品】

充電機能付きACアダプター、ACコード、DCコード、バッテリー(7.2 V 5,800 mAh/5,400 mAh(typ./min.))、
ワイヤレスリモコン(ボタン電池付き)、アイカップ、マイクホルダー、マイクホルダー用ねじ、
マイクホルダーアダプター、ショルダーベルト、CD-ROM (レンズキャップ、INPUT端子キャップ、
レンズフード、グリップベルトは本体に取り付けられています)



マルチカメラ同期収録対応、
カメラ延長システム対応



U.L.T. イメージセンサー

※本製品の仕様及び価格は、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。



有限会社 シネマックス

〒359-0024埼玉県所沢市下安松901-46

TEL:04-2944-4691 FAX:04-2944-4801

e-mail:info@cinemax.jp

URL <http://www.cinemax.jp>