

ワイヤレス操作による革新的フォローフォーカスシステム



ジブ、スライダーとステディカムでの撮影時に便利な、ワイヤレスで操作するDSLR向けフォローフォーカスです。

メモリー機能が充実しており、任意のフォーカスを4点まで設定し、ボタン1つで簡単にピントを合わせ、素早いフォーカス切替が可能です。

また、動作はそのまま、フォーカス移動スピードをコントローラーで調節できます。

調節可能なギアリングにより、あらゆるレンズに対応しています。

フォーカスのイン、アウト範囲を撮影カメラやレンズに合わせて補正設定が可能です。

本製品はフォーカスバージョン・ズーム&フォーカスバージョンの2種類がございます。

=セット内容=

- コントローラー (バッテリー内蔵)
- 通信用受信機 (バッテリー内蔵)
- ホルダー付サーボモーター
- マンフロットカメラプレート
- リモート録画受信機
- カメラレンズ用ギアリング
- 充電用 AC 電源
- 外付けバッテリー
- バッテリー残量測定器
- ハードケース



ワイヤレス操作が魅力のコントローラー
暗所で光るナイトモードフォーカスリング

※本製品の仕様及び価格は、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。



仕様

- 動作温度：0～45℃
- 電源：充電式 12V(本体及びコントローラー)、1200 mAH 電池 (青バッテリー)
- 充電時間：5 時間で満充電 (連続稼働時間 4 時間)
- 充電器：電源アダプター 220V ac/12Vdc1A
- サーボモータ範囲： $\geq 180^\circ$
- 互換性のある IR リモートコントロール：400D、350D、300D、Digital Rebel、450D、KISS X2、Rebel XSi、ELAN10、3、Digital Rebel XT、33、50、55、Digital Rebel Xti、300V、300X、100、3000V、QD KISS III、KISS III L、Z180U Rebel T1 Date A10、EOX IX 370Z REBEL T1 Date、120 Z3 Rebel T2 Date、Pro 1G6、G5、G3、G2、S60*、G1、S1、IS、S70*、Pro 90IS z155
- 無線周波数：431 / 478 MHz
 (周波数が 444 MHz でプリセットされており、ご注文時もしくは工場以外のデバイス上で 200 kHz (200 チャンネル) のステップから変更することはできません。)
- 調節可能なリング：65mm～105mm のカメラレンズ用ギアリング
- リモート・コントロールプレート：メモリ・ポイント 4 点、高速応答、DSLR リモートトリガおよび Rec、移動フォーカス、ナイトモードフォーカスリング
- サーボモータ：アナログサーボモータ 5V
- レール付カメラホルダー
- カメラプレート：レールとカメラとホルダーを調整

※本製品の仕様及び価格は、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。