

## リモートヘッドの NEW モデル登場！ ワイヤレスが魅力の DSLR 向けリモートヘッド

5 Second Head はワイヤレス通信システムを搭載し、無線、有線両方での操作を可能にしたリモートヘッドです。ジョイスティック制御によるカメラのパン、チルト運動は、回転方向をディレクションスイッチで切り替えられるほか、回転時の加速度もRAMP設定により2段階レベルまで調節可能です。

所定のカメラ視点を6点まで記憶し、任意の配置へボタン1つで移動させるオートメモリープレイバック機能搭載。この機能では、記憶した6点の方向を任意の順番で移動させたり、リピート再生も可能です。

30秒間のヘッドの動きを記憶、再生させるモーションコントロール機能も搭載されています。

90°方向を最低速60分で移動できるタイムラプス機能により、ストップモーション撮影や微速度撮影にも有効です。タイムラプス速度は6段階まで調節可能です。

コントローラーはUV LEDライトアタッチメントを取付けることで、暗所での操作にも役立ちます。



### =セット内容=

- ヘッドスタンド本体（バッテリー内蔵）
- コントローラー（バッテリー内蔵）
- バランシング用アダプター（セッティング時使用）
- マンフロットカメラプレート
- L型カメラマウントホルダー
- ヘッドスタンド用ノブ（必要に応じて）
- 有線用ケーブル
- 外付けバッテリー
- バッテリー残量測定器
- 充電用AC電源
- UV LED ライトアタッチメント
- ハードケース



LEDライトアタッチメント接続で  
暗所でのコントローラー操作を補助

※本製品の仕様及び価格は、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。

## 仕様

- 電源：充電式 12V ( 本体及びバッテリー)
- 充電時間：5時間で満充電(連続稼働 4 時間)
- 充電器：電源アダプター 220V ac/12Vdc1A
- 自重：2kg
- 最大搭載質量：4kg (DSLR もしくは HD カメラ)
- 無線周波数：431 / 478 MHz

(周波数が 444 MHz でプリセットされており、ご注文時もしくは工場以外のデバイス上で 200 kHz (200 チャンネル) のステップから変更することはできません。)

- 本体サイズ：23x28x12cm
- ケース：フライトケース 7.9 "x15.7" x19.7" (20x40x50cm)
- リモートコントローラー：6 メモリポイントボタン、メニューボタン、スピード調整つまみ、パン・チルトジョイスティック、ゲインコントロール、ナイトモードプレート



ジョイスティック仕様のコントローラー  
6つのメモリポイントボタンは特定のシーンを  
速度調整しながらリプレイできます。

※本製品の仕様及び価格は、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。