

## カメラマウントシュー搭載バッテリー駆動式ワイヤレス HDMI ユニット 撮影カメラからの映像をワイヤレスで出力

カメラアクセサリシューに取り付けられるバッテリー駆動式のワイヤレス HDMI ユニット SKY WAVE WHD-11TRX70 は、HDMI 信号からのフル HD 信号をワイヤレスで伝送できるプロ用の機器です。

製品コンセプトとして、ドラマ撮影、スポーツ・イベント中継などの放送用機材としてプロ向けに製造されたものです。有線ケーブルによる撮影の制限が無くなり、撮影フィールドが広範囲になります。

バッテリー駆動時間は 3～4 時間は連続稼働します。

アメリカ ラスベガスで開催された国際放送機器展示会 NAB SHOW2012 にて SKYWAVE は Broadcast Engineering の荣誉ある PICK HIT 賞を受賞しました。

### 特徴

- ・送信機 1 台に対して受信器 1 台のユニキャスト仕様
- ・カメラのクイックシューへ取り付けが可能
- ・送受信機とも SONY の L シリーズ用の DV 汎用型バッテリーアダプター搭載
- ・AES128 暗号化
- ・ディレイは 0.1 秒、約 2 フレーム以下
- ・飛距離は直線で 30 メートル（壁や遮蔽物がないことが条件）
- ・AV 信号は非圧縮伝送で最大 1080p@60 まで可能
- ・日本製

※バッテリーやバッテリー充電器は付属しません。

※Panasonic の VW-VBD のバッテリーが使用できるへ変換アダプターもあり（有償オプション）

### 製品構成

送信機（バッテリーアダプター搭載）／受信機／受信機用バッテリーアダプター／受信機専用 AC アダプター／  
受信機専用電源ケーブル／カメラシュー／マニュアル／保証書

※本製品の仕様及び価格は、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。



## 取付けイメージ



## 仕様

使用帯域： 5.15~5.850 (GHz)

バンドワイド： 20MHz/40MHz

モジュレーションモード： Forward Channel: OFDM

データレート： Forward Channel: 3Gbps (400MBS)

ネットワークモード： 1対1ユニキャストモード

対応ビデオ解像度： HD: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p;  
PC: VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768);  
Panel: 854x800, 1280x768, 1366x768, 1920x1080

対応音声フォーマット： I2S; PCM; SPDIF; AC-3; DTS; Dolby 5.1ch

伝送距離： 見晴らしのよい直線で約 30 メートル

標準プロトコル： HDMI 1.3 standard; WHDI 1.0 standard; HDCP 1.2 protocols

電源： 5V2A

Power Consumption： 1080/2.5W; 720P/2W

## Dimensions

送信機： 幅 97mm X 高さ 42mm (アンテナ部分 60mm) X 奥行き 31mm

受信器： 幅 97mm X 高さ 51mm X 奥行き 56mm

Regulatory Compliance： 日本国内電波法の技術適合  
(屋外は使用不可，屋内使用のみ使用可)， FCC; CE; MIC

※本製品の仕様及び価格は、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。